



## RCF 2 / 3 EVOFLOW

**2 Module ROMFIL EVOFLUX** je 10 m<sup>2</sup>  
(Die Leistung ist immer produktabhängig)

**Länge:** 1.300 mm  
**Breite:** 800 mm  
**Höhe:** 1.800 mm  
**Gewicht:** 200 kg  
**Installierte elek. Leistung:** 2,05 kW

Der **ROMFIL** Weinfilter **RCF 2 / 3** wird praxisgerecht handgefertigt und verfügt bereits serienmäßig über zahlreiche Besonderheiten, wie einem farbigen Touch Panel, Vorfilter, Trockenlaufschutz, Über- und Unterdruckschutz, automatische Gasrückspülung (CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> oder Luft) und eine einstellbare Filtrationsdynamik.

### **ROMFIL** Crossflow Filtration mit Evoflow Technologie

- Kein CO<sub>2</sub> Verlust
- Keine Temperaturerhöhung
- Kein Aromaverlust
- Keine Fremdgeschmacksstoffe
- Nur ein Filtrationsgang genügt
- Geringere Restmengenverluste im Vergleich zur konventionellen Weinklärung
- Sparsame und wartungsarme Technik
- Evoflux Module bis 70 Grad Celsius belastbar
- Unter 50 db Betriebslautstärke
- Mit Lieferung direkt einsetzbar, weil vormontiert

### Optionen (Auswahl)

**Option RCF 3:** Erweiterung auf ROMFIL RCF3: 3. Hohlfasermodule, Typ Weinfilter-Modul a 10 qm = 30 qm. Übliche Leistung bis ca. 3.750 l/h.

**Option 3 / 2 / 1:** Umschaltung auf 1 Modul für kleinere Mengen.

**Option NRC:** Die Filtrationsanlage kann in ein W-LAN eingebunden werden. So kann über W-LAN-fähige Geräte auf die Filtrationsanlage zugegriffen werden.

**Option Vario:** Mit dieser Funktion verfügt die Anlage über eine Steuerung einer externen Zuförderpumpe. Die Anlage kann so wahlweise am Zufahrtank direkt oder indirekt über eine Zuförderpumpe betrieben werden.

**ROMFIL** GmbH  
Gau-Weinheimer-Strasse 2  
55578 Wolfsheim / Germany  
Tel.: +49 (0) 6701 / 91650  
Fax: +49 (0) 6701 / 960013  
e-Mail: [info@romfil.de](mailto:info@romfil.de)  
[www.romfil.de](http://www.romfil.de)



## RCF 2 / 3 EVOFLOW

2 modules ROMFIL EVOFLUX      each 10 m<sup>2</sup>  
(product-dependent)

**Length:** 1.300 mm  
**Width:** 800 mm  
**Height:** 1.800 mm  
**Weight:** 200 kg  
**Installed electrical power:** 2,05 kW

The **ROMFIL** wine filtration system **RCF 2 / 3** is completely in stainless steel pipes and handmade. It has standard touch panel, pre-filter, dry running protection, over- and under-pressure protection, automatic gas pressure backwash (CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub> or air) and an adjustable dynamic filtration.

### **ROMFIL** Romfil crossflow filtration with EvoFlow Technology

- No CO<sub>2</sub> loss
- No increase in temperature
- No loss of aroma
- No foreign flavors
- Only one sufficient filtration gear
- Reduced residual quantity losses compared to conventional wine clarification
- Economical and low-maintenance technology
- Evoflux modules durable up to 70 degrees Celsius
- Under 50 db operating noise
- With delivery directly usable because preassembled

### Options (selection)

**Option RCF 3:** Extension to **RCF 3 - 3**. Hollow fibre wine filter module with 10 m<sup>2</sup> = 30 m<sup>2</sup> Current capacity up to 3.750 l/h. Installed electrical power: 2,05 kW

**Option 3/2/1:** Switching to 1 module for the filtration of smaller quantities.

**Option NRC:** The filtration system can be integrated into a wireless network. So you can access with a Wi-Fi-enabled devices to the filtration plant.

**Option Vario:** With the Vario function, the filter decreeds of a control system for an external feeding pump. You can operate with the filter directly at the supply tank or operate indirectly through a feeding pump.

**ROMFIL** GmbH  
Gau-Weinheimer-Strasse 2  
55578 Wolfsheim / Germany  
Tel.: +49 (0) 6701 / 91650  
Fax: +49 (0) 6701 / 960013  
e-Mail: [info@romfil.com](mailto:info@romfil.com)  
[www.romfil.com](http://www.romfil.com)

## MADE IN GERMANY

Prices on demand. We reserve the right to make changes and corrections at any time.